

Honeywell  
Szabályozástechnikai Kft.  
H-1139 Budapest,  
Petneházy utca 2-4.  
Tel.: (06 1) 451 4300  
Fax: (06 1) 451 4343



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018\_V2040\_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**V2040... belső menetes Honeywell termosztatikus nagy átfolyású radiátorszelep**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**V2000.... sorozatú termékek V2040... változata.** (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Fűtési hálózatok hőleadóinak szabályozása**

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.  
Telefon: +36 1 451 4300  
Fax: +36 1 451 4343  
Honlap: [www.honeywell.hu](http://www.honeywell.hu)

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4 rendszer**

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,  
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 3 rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;  
(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:  
Határozat: UE: A-2247/2012

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás																																							
mechanikai tulajdonságok	<p><b>anyagminőség:</b> Nikkelezett vörösöntvény szelepház, sárgaréz szelepbetét, EPDM O-gyűrűkkel, kettős tömítés, rozsdamentes acélorsó, nikkelezett sárgaréz hollandi anya és végdarab <b>üzemi hőmérséklet:</b> 5..90°C <b>üzemi nyomás:</b> max 10 bar <b>kvs értékek:</b> DN15 – 2,1 DN20 – 2,6 DN25 – 3,3</p> <table> <tr> <th>kv értékek</th><th>termofej</th><th>termofej</th></tr> <tr> <td><b>1K-ra</b></td><td><b>T6001HF</b></td><td><b>T6001(W0)</b></td></tr> <tr> <td>DN15</td><td>0,6</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>DN20</td><td>0,7</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>DN25</td><td>0,7</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td><b>2K-ra</b></td><td><b>T6001HF</b></td><td><b>T6001(W0)</b></td></tr> <tr> <td>DN15</td><td>1,3</td><td>1</td></tr> <tr> <td>DN20</td><td>1,4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>DN25</td><td>1,4</td><td>1</td></tr> <tr> <td><b>3K-ra</b></td><td><b>T6001HF</b></td><td><b>T6001(W0)</b></td></tr> <tr> <td>DN15</td><td>1,7</td><td>1,4</td></tr> <tr> <td>DN20</td><td>1,9</td><td>1,4</td></tr> <tr> <td>DN25</td><td>2,1</td><td>1,4</td></tr> </table>	kv értékek	termofej	termofej	<b>1K-ra</b>	<b>T6001HF</b>	<b>T6001(W0)</b>	DN15	0,6	0,5	DN20	0,7	0,5	DN25	0,7	0,5	<b>2K-ra</b>	<b>T6001HF</b>	<b>T6001(W0)</b>	DN15	1,3	1	DN20	1,4	1	DN25	1,4	1	<b>3K-ra</b>	<b>T6001HF</b>	<b>T6001(W0)</b>	DN15	1,7	1,4	DN20	1,9	1,4	DN25	2,1	1,4	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)
kv értékek	termofej	termofej																																							
<b>1K-ra</b>	<b>T6001HF</b>	<b>T6001(W0)</b>																																							
DN15	0,6	0,5																																							
DN20	0,7	0,5																																							
DN25	0,7	0,5																																							
<b>2K-ra</b>	<b>T6001HF</b>	<b>T6001(W0)</b>																																							
DN15	1,3	1																																							
DN20	1,4	1																																							
DN25	1,4	1																																							
<b>3K-ra</b>	<b>T6001HF</b>	<b>T6001(W0)</b>																																							
DN15	1,7	1,4																																							
DN20	1,9	1,4																																							
DN25	2,1	1,4																																							
Nyomás alatti szervizelhetőség	-Üzemi nyomás alatti szelepbetét csere lehetőség speciális szerelőkészülékkel																																								

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.

 **Honeywell Kft.**  
1139 Budapest, Petneházy út 2-4.  
Adószám: 10775632-2-41  
Citibank Zrt. (HUF)  
10800602-25327007  
[7.]

Bognár Gábor  
cégvezető