

Honeywell  
Szabályozástechnikai Kft.  
H-1139 Budapest,  
Petneházy utca 2-4.  
Tel.: (06 1) 451 4300  
Fax: (06 1) 451 4343



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018\_VC\_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**VC... sorozatú menetes Honeywell zónaszelep**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**VC... sorozatú termékek.** (a pontos típuszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Fűtési hálózatok hidraulikai beszabályozása**

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.  
Telefon: +36 1 451 4300  
Fax: +36 1 451 4343  
Honlap: [www.honeywell.hu](http://www.honeywell.hu)

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4 rendszer**

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,  
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 3 rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;

**(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)**

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:

Határozat: UE: A-2247/2012

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	<b>anyagminőség:</b> bronz szelep ház, Ryton™ és Noryl™ szeleptest EPDM O-gyűrűk, rozsdamentes acél rugó <b>üzemi hőmérséklet:</b> 1..95°C <b>üzemi nyomás:</b> max 20 bar <b>térfogatáram:</b> DN15 – 3,4 m³/h DN20 – 6,9 m³/h DN20 – 7,0 m³/h DN32 – 7,7 m³/h	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.

  
**Honeywell Kft.**  
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.  
Adószám: 10775682-2-41  
Citibank Zrt. (HUF)  
10800007-25527007

Bognár Gábor

cégvezető