

Honeywell
Szabályozástechnikai Kft.
H-1139 Budapest,
Petneházy utca 2-4.
Tel.: (06 1) 451 4300
Fax: (06 1) 451 4343



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018_V5001PY_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

V5001PY... sorozatú menetes Honeywell Kombi-Auto nyomáskülönbség szabályozó szelep

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

V5001PY.... sorozatú termékek. (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fűtési hálózatok hidraulikai beszabályozása

3. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

5. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 3 rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:

Határozat: UE: A-2247/2012

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: vörösontvény szelepház, ólomtartalom <3%, sárgaréz és rozsdamentes anyagból készült szelepbetét, sárgaréz zárókupakok, műanyag és sárgaréz anyagú kézikerek üzemi hőmérséklet: -20..130°C üzemi nyomás: max 16 bar ph érték: 8...9,5 kvs értékek (5...35kPA Dp): DN15 – 3,6 DN20 – 5,8 DN25 – 7,1 DN32 – 15,4 DN40 – 22,0 DN50 – 35,8	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)
biztonságos használat	-SafeCon™ biztonsági és gyorscsatlakozós mérőcsonkok -töltés-ürítési lehetőség a szelephez csatlakoztatható adapter segítségével	

Tömörség:	MSZ EN 1074-2:2000	5.2.1.
Tömörzárás:	MSZ EN 1074-2:2000	5.2.2.
Szilárdsági jellemzők:	MSZ EN 1213-1999	7.2.
Kivitel, felületi kiképzés:	MSZ EN 1074-1:2000	4.1.1.
Menet méretek:	MSZ EN ISO 228-1:2003, MSZ EN ISO 228-2:2003	
Anyagminőség	MSZ EN 1074-1:2000	4.1.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.



Honeywell Kft.
1139 Budapest, Fehérvári u. 2-4.
Adószám: 10775682-2-41
Citibank Zrt. (HUF)
10800007-25527007

Bognár Gábor

cégvezető